

ASM-16/22 TOUCH II

БАРЬЕРНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



TOUCH II

Удобное и программируемое Touch II Control с 4,3-дюймовым сенсорным экраном (29 предустановленных программ). Соединение USB. Программное обеспечение для ПК бесплатно для программирования, отслеживания, анализа данных... 37 доступных языков
8 дозирующих сигналов в стандартной комплектации



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

Автоматическое позиционирование барабана
2 водоприемника
G-FACTOR 350
Прослеживаемость как стандарт
Отопление: электрическое, паровое и новая модель двойного нагрева (электрическое + паровое)



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Интеллектуальная система взвешивания
Оптимальная загрузка
Резервуары для сбора воды готовы: ECOTANK
Низкое потребление воды
Высокий G-фактор: снижение остаточной влаги >
сокращение времени сушки



СОЕДИНЕНИЕ

Дистанционное техническое обслуживание
Управление прачечных.



ЭРГОНОМИКА

Огромное открывание дверей облегчает погрузку / разгрузку
Удобное открывание барабана с помощью кнопки.
Высота загрузки: основание двери 670 мм



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Электрические компоненты на левой стороне, механик компоненты справа и соединения сверху (защищены от воды и моющих средств) Центральный слив в стандартной комплектации
Техническое меню: статистика, сигналы тревоги, автотесты, восстановление данных для технических специалистов и руководство



ДРУГИЕ

Свободное положение: нет необходимости закрепляться на полу
Готовность к подключению к дозирующим насосам.
Внешние панели из серого цвета
Верхняя панель, барабан и бак из нержавеющей стали AISI 304 Преобразователь частоты для контроля дисбаланса•



ОПЦИИ

- 4,3 " второй экран на чистой стороне
- Автоматический вес: система автоматического взвешивания на ногах (в комплекте с 6 дополнительными дозирующими сигналами)
- Релейная карта с 6 дополнительными дозирующими сигналами: до 14 сигналов
- Принтер
- Связь DomusConnect
- Третий водоприемник
- Двойной слив
- Титрационный клапан
- Боковой сливной клапан
- Низкое давление пара
- Моющая коробка с 4 отделениями
- Электрический барабанный моторный тормоз
- Опция ИБП (в случае сбоя питания)
- Плинтус для выравнивания высоты погрузки (основание двери на 850 мм)
- Внешний корпус из нержавеющей стали AISI 304
- Рама из нержавеющей стали AISI 304
- Морская деревянная упаковка
- Морское напряжение 440 В III, 50/60 Гц Нет Нейтрального (только для электрических моделей)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ЕДИНИЦЫ	ASM-16 TOUCH II					ASM-22 TOUCH II				
БАК											
Загрузка 1:9 / 1:10	кг	18 / 16					25 / 22				
Объем	л	158					220				
Диаметр	мм	633					633				
глубина	мм	500					700				
Количество отсеков	№.	1					1				
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ											
Скорость стирки/ Скорость отжима	об/мин.	45 / 1.000					45 / 1.000				
G Factor	-	350					350				
Максимальная передаваемая сила	кН	5,5 ±1,12					6,25 ±1,54				
Частотно-динамическая сила	Гц	16,7					16,7				
Уровень шума	ДБ	< 70					< 70				
Двойной слив	-	опция					опция				
Система взвешивания / Система наклона	-	опция					опция				
ДВЕРЬ											
Высота базовой двери	мм	670					670				
Размеры отверстия барабана	мм	400 x 315					400 x 315				
Размеры проема двери	мм	455 x 415					455 x 415				
МОЩНОСТЬ											
Двигатель	кВт	2,2					2,2				
Мощность электрического нагрева	кВт	12					18				
Общая мощность (электрическая модель)	кВт	14,2					20,2				
Общая мощность (паровая версия)	кВт	2,2					2,2				
СОЕДИНЕНИЯ											
		ЭЛЕКТРО / Э + П			ЭЛЕКТРО / ГОР ВОДА		ЭЛЕКТРО / Э + П			ЭЛЕКТРО / ГОР ВОДА	
Напряжение 230V- I + N + T	№ x мм ² / А	-			2 x 1,5 / 6А		-			3 x 1,5 / 6А	
Напряжение 230V-III + T	№ x мм ² / А	3 x 10 / 40А			-		3 x 10 / 50А			-	
Напряжение 400V-III + N + T	№ x мм ² / А	4 x 6 / 25А			-		4 x 6 / 32А			-	
Вход пара (модель ПАР)	дюйм	3/4"					3/4"				
Максимальное потребление пара (модель ПАР)	кг/ч	9					12				
Вход воды	дюйм	3/4"					3/4"				
Давление воды	кг/см ²	3-5					3-5				
Слив	мм/дюйм	80/3"					80/3"				
РАЗМЕРЫ / РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ											
Ширина / Ширина	мм	984 / 1.072					1.184 / 1.262				
Глубина / Глубина	мм	914 / 1.102					914 / 1.102				
Высота / Высота	мм	1398 / 1.530					1.398 / 1.530				
Вес нетто /Вес брутто	кг	438 / 459					471 / 494				
Объем	м ³	1,81					2,13				

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
ASM-16	1.056	1.071	1.417	984	914	1.398	658	350	138	1.180	1.292	216	316	377	436	527	1.205	1.228	1.203	1.308	292	582
ASM-22	1.245	1.071	1.417	1.184	914	1.398	658	350	138	1.180	1.292	216	316	377	436	527	1.205	1.228	1.203	1.308	292	582